


DESCRIPCIÓN

- Lámina acanalada de perfil ondular/sinusoidal a partir de acero recubierto. Por su configuración, este producto es fácilmente estibable
- Tiene aplicación sobre estructuras curvas

GEOMETRÍA



CALIBRE	ESPESOR		PESO APROXIMADO	
	Pulgadas	mm	kg/ml	RN-100/35 kg/m ²
20	0.0374	0.950	9.06	9.06
22	0.0314	0.798	7.61	7.61
24	0.0224	0.569	5.41	5.41
26	0.0194	0.493	4.69	4.69
28	0.0164	0.417	3.96	3.96

Pesos teóricos +/- 7%
El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible para el mercado comercial y de construcción con un largo mínimo de 1.50 m y máximo 15 m

ACABADOS

- **Galvanizado:** recubrimiento de zinc
- **Aluminio-zinc (zintro alum):** recubrimiento de 45% zinc y 55% aluminio
- **Prepintado (pintro):** acero galvanizado o zintro alum con recubrimiento de pintura. Manejamos en blanco estándar

APLICACIONES

- Granjas
- Graneros
- Almacenes
- Viviendas cubiertas semicirculares
- Silos
- Depósitos cilíndricos