

DESCRIPCIÓN

- Laminado de plástico extruido a base de resina de policarbonato que cuenta con una capa de protección UV coextruida en ambas caras de 50 micrones en cada una
- Tiene una resistencia al impacto en una gama de temperaturas de entre -40° C y +120° C, cuya propiedad se conserva tras una exposición prolongada a la intemperie. Esto la hace 250 veces más resistente que el vidrio
- Tiene mejor capacidad aislante que el vidrio u otros materiales laminados

GEOMETRÍA

R-72



R-101



ESTRUCTURA	Largo (metro)	Ancho (metro)	Espesor (milímetros)
Celular	6.10	1.09	2
Sólida	6.10	0.81	0.8
	6.10 y 7.32	1.07	

El espesor puede variar por +/- .002 milésimas de pulgada.

ACABADOS

- **Sólido:** composición de resina compacta
- **Celular o corrugado:** composición compacta construida a base de celdas o alveolos

APLICACIONES

- Cubiertas traslúcidas
- Invernaderos
- Domos y pérgolas
- Techos de piscinas
- Muros
- Tragaluz para estadios o naves industriales
- Cancelería en general
- Interior de oficina
- Ventanería y puertas
- Iluminación
- Artes gráficas
- Anuncios y letreros
- Construcciones industriales y residenciales

RANGO DIMENSIONAL

- Disponible para el mercado comercial y de construcción en R-72 (0.81 m) y R-101 (1.07 y 1.09 m) y anchos de 6.10 y 7.32 m
- Colores blanco con una transmisión de luz de 68% y cristal del 85% (solo disponible en lámina celular)

